



Formatos: 400ml

Se trata de un aflojatodo penetrante multiusos, que rinde de forma excelente en todo tipo de aplicaciones. Cuenta con componentes muy avanzados, que lo hacen muy eficaz a la hora de penetrar, lubricar y liberar mecanismos agarrotados.

- Penetra de forma efectiva, gracias a su baja capilaridad.
- Limpia y desengrasa las superficies.
- Lubrica con gran efectividad, gracias a sus aditivos de alto rendimiento.
- Aplicable en labores de montaje de mecanismos.
- Protege contra el óxido y corrosión.
- Excelente para uso industrial o profesional (Automoción, industria, agricultura, náutica...).
- Su difusor de doble efecto con aplicación amplia y precisa lo hace muy versátil para llegar a sitios inaccesibles de otra forma.
- Cuenta con una válvula de 360º, que permite la correcta pulverización en posición invertida.
- No contiene aditivos clorados ni silicona.

## FORMATOS Y ENVASES

DPM 400	400 ml	Aerosol	12 x 400 ml
---------	--------	---------	-------------

## MODO DE USO

Aplicar en pulsaciones cortas y frecuentes.

Una vez de aplicar el producto dejar que los penetrantes actúen durante 5 minutos.

Gracias a su válvula de 360º se puede aplicar en cualquier dirección, incluso en posición invertida.

## APLICACIONES / COMPATIBILIDADES

Aplicable en labores de desbloqueo de tornillos, bulones, ejes...

Se puede utilizar en labores de montaje de mecanismos.

Aplicable como lubricante (Para dicha función utilizar preferiblemente Lancar L.F.)

Compatible con metales férricos, no férricos, plásticos y gomas (No contiene silicona).

## DATOS TECNICOS

PARAMETROS	NORMA	VALOR OBTENIDO
Color	Visual	Líquido marrón
Olor	--	Característico
Viscosidad, cSt a 40°C	ASTM-D-445	12,18
Densidad a 15°C, g/ml	ASTM-D-4052	0,9060
Punto de Inflamación, °C	ASTM-D-92	120
Punto de Congelación, °C	ASTM-D-97	-18
Carga soldadura Shell 4 bolas, KgF	ASTM D 2783	500