



G.L.A.

**GRASA LÍQUIDA
ADHESIVA**



Lancar G.L. A. es una grasa líquida adhesiva de altas prestaciones y muy elevado poder AW y EP. Está especialmente dirigida a aquellas aplicaciones industriales en las que el producto deba resistir las fuerzas centrífugas sin desprenderse.

En una grasa ideal para aplicar en guías, cadenas, rodamientos, engranajes que tiendan a expulsar las grasas comunes y que no estén expuestos a ambientes muy polvorientos.

Por su gran poder de lubricación y adherencia, es la mejor solución para todo tipo de mecanismos que se encuentren expuestos a peligro de agarrotamiento y desgaste prematuro.

Aplicable también en cadenas de motos de carretera.

- Rodamientos
- Cadenas
- Engranajes pequeños
- Cables

Formatos: 150ml, 400ml

MODO DE USO

Agitar muy bien el envase. Aplicar preferiblemente en posición vertical.

APLICACIONES / COMPATIBILIDADES

Ideal para la lubricación de mecanismos sometidos a fricción (cadenas, piñones, cables, guías, engranajes, etc.). Alto poder de adherencia, penetración y lubricación.

DATOS TECNICOS

PARAMETROS	NORMA	VALOR OBTENIDO
Color	Visual	Beige
Aspecto	Visual	Ligeramente opaco
Viscosidad, cSt a 40°C	ASTM-D-445	85
Densidad a 15°C, g/ml	ASTM-D-1298	0.980
Punto de Inflamación, °C	ASTM-D-92	185
Punto de Congelación, °C	ASTM-D-97	-5

FORMATOS Y ENVASES

GLA 150	150 ml	Aerosol	12 x 150 ml
GLA 400	400 ml	Aerosol	12 x 400 ml

LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L.

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain
teléfono +34 943 607 007 - fax +34 943 607 004 - info@lancar.es - www.lancar.es