



Formatos: 400gr

GS2-HD

**GRASA NLGI-2
SULFONATO DE
CALCIO COMPLEJO**

Grasa con espesante de Sulfonato de Calcio Complejo, que le confiere excelentes propiedades EP, soporte de temperatura, capacidad anticorrosiva y resistencia al agua.

Especialmente indicada para aplicaciones de alta carga y velocidades lentas en agricultura, industria, minería, obra pública y naval.

PROPIEDADES

- Excelente resistencia a altas cargas e impactos.
- Muy alta capacidad EP (Extrema presión).
- Perfecta para aplicaciones que cuenten con humedad, vapores y ambientes corrosivos.
- Aplicable en lugares sometidos a alta temperatura, llegando a picos de 180°C.
- Grasa de muy alta versatilidad, aplicable en industria naval, agricultura, industria papelera, siderurgia, minería y obra pública.

MODO DE USO

Utilizar preferentemente un sistema de bombeo neumático o cartuchos para el engrase.

DATOS TECNICOS

PARAMETROS	NORMA	VALOR OBTENIDO
Jabón espesante	--	Sulfonato de Calcio Complejo
Consistencia	Grado NLGI	2
Color	Visual	Marrón
Test EMCOR agua salada	ISO 11009	<1 - 1
Rango de temperatura de uso, °C	--	-20 a 150
Punto de gota, °C	ASTM-D-5950	>280
Resistencia agua 90°C	DIN 51807:1	1
Resistencia lavado con agua a 79°C	ISO 11009	<10%
SKR R2F B a 140°C	SKF	Pasa
Carga de soldadura 4 bolas, kgf	ASTM-D-2596	800
Rango de temperatura de uso		-30°C a +140°C (180°C max.)

FORMATOS Y ENVASES

GS2-HD 400	400 gr	Cartucho polietileno	24 x 400 gr
------------	--------	----------------------	-------------

LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L.

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain
teléfono +34 943 607 007 - fax +34 943 607 004 - info@lancar.es - www.lancar.es